

KOLORYSTYKA PROFILI

srebrny*	beżowy*	brązowy*	kość słoniowa*	czarny*	jasny szary	szary antracyt
biały*	ciemne drewno*	czerwony*	zieleń jodłowa*	mahoń	ultra biały	winchester
szary*	jasne drewno*	zielony*	stalowy niebieski*	wiśnia	złoty dąb	wenge
szare aluminium	ciemnobrązowy*	biel kremowa*	niebieski*	orzech	złoty dąb	nielakierowany**
		biały - perłowy mat*	jasny szary - perłowy mat*	szary - perłowy mat*	szary antracyt - perłowy mat*	ciemny szary - perłowy mat*

Kolory nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych. Dostępność kolorów zależy od typu profilu.

* Kolor specjalny – na zamówienie. ** Na zamówienie możliwość lakierowania na dowolny kolor RAL.



NAPĘDY I AKCESORIA



Silowniki rurowe



Fotokomórki



Korby



Przełączniki klawiszowe i kluczykowe



Napędy nasadowe



Łańcuchy



Centralki z pilotami



Listwy dotykowe



Centralka inteligentnego sterowania budynkiem



✓ bezpieczeństwo, komfort użytkowania

✓ wysoka jakość, niezawodność, estetyka

✓ oszczędność miejsca, lepsza widoczność

BGR | BPR

SYSTEMY BRAMOWE

■ Bramy zwijane mogą być montowane zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, jak i w już istniejących budynkach. Stanowią zabezpieczenie otworów budowlanych, hal przemysłowych, garaży, budynków magazynowych czy handlowo-usługowych przed niepożądanym dostępem i czynnikami atmosferycznymi.

■ Dzięki bogatej gamie kolorów są doskonałym elementem dekoracyjnym, dopasowanym do wyglądu budynku. Wykonane z wysokogatunkowej blachy elementy systemów charakteryzują się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych.

■ Jedną z zalet zastosowania bramy zwijanej jest oszczędność miejsca. Pracująca w płaszczyźnie pionowej brama jest dobrym rozwiązaniem tam, gdzie podjazd do garażu jest krótki lub prowadzi wprost z jezdni. Poprawia to znacznie bezpieczeństwo kierującego, gdyż podniesiona kurtyna bramy nie ogranicza widoczności.



MONTAŻ

BGR / SKO-P



BGR / SK



BGR / KNB



PROFILE

Profile aluminiowe wypełnione pianką, typu:



PA 52
wysokość profilu: 52 mm
grubość: 13 mm



PA 55
wysokość profilu: 55 mm
grubość: 14 mm



PA 77
wysokość profilu: 77 mm
grubość: 18,5 mm

Profile ekstrudowane, typu:



PE 55
wysokość profilu: 55 mm
grubość: 14 mm



PE 100
wysokość profilu: 100 mm
grubość: 25 mm

Profile uzupełniające, typu:



PER 77
wysokość profilu: 77 mm
grubość: 18,5 mm



PEW 77
wysokość profilu: 77 mm
grubość: 14,5 mm

MONTAŻ

BPR / KNS



BPR / KNJ



PROFILE

Profile ekstrudowane, typu:



PE 100
wysokość profilu: 100 mm
grubość: 25 mm

Profile uzupełniające, typu:



PER 100
wysokość profilu: 100 mm
grubość: 25 mm

